

## **SPECIFICATIES – FLEXO WATER COMBI FLW 25/30**

- Gelijktijdig verwerkingssysteem van het hele plaatoppervlak
- Voor- en hoofdbelichting met pomp en vacuümmeter
- Bevestigingsdeel op tafel met permanente plakplaat
- Wegspoelen met een orbitale en afwisselende beweging. Onafhankelijke beweging van de tafel
- Postbelichtings-, afwerkings- en drooggedeelte met leds die de toestand van de lampen informeren
- Droger gescheiden door een speciaal materiaal waardoor de lamp op 45 graden kan worden gehouden
- 9-kanaals touchscreen controller: pre-exp. tijd, hoofdbelichtingstijd, uitspoeltijd, post-exp. tijd, afwerking, droogtijd
- Temperatuurregeling van water- en drooggedeelte
- Afwasmiddel doseerpomp
- Zandfiltersysteem

	<b>25/30</b>
<b>Plaatformaat (mm)</b>	635x762
<b>Plaatformaat (inch)</b>	25"x30 "
<b>Hoeveelheid ontwikkelaar in tank (l)</b>	110
<b>UVA-belichtingslampen</b>	N.13 60W 10R L.900
<b>UVA-lampen na blootstelling</b>	N.12 60W 10R L.900
<b>UVC-lampen</b>	N.11 30W L. 900
<b>Maximale dikte verwerkbaar (mm)</b>	2,84
<b>Wattage (kW)</b>	16
<b>Elektrische voeding</b>	230V 3F + GND 60Hz 400V 3F + N + GND 50Hz
<b>Totale afmeting (LxBxH) (cm)</b>	126x210x110
<b>Gewicht (kg)</b>	430