

SPECIFICATIES – FLEXO WATER WASH TOWER

- 9 kanalen controller voor elke werkstap, gelijktijdig: voor-belichtingstijd of hoofdelichtingstijd, UVC-belichtingstijd, nabelichtingstijd, verwerkingstemperatuur, verwerkingstijd, droogtemperatuur, droogtijd (per lade).
- Belichtingssectie voorzien van vacuüm dat, samen met het grote aantal lampen, een gelijkmatige bedekking geeft.
- Plaatverwerking in roestvrijstalen tank, via de orbitale werking van een wasplaat, (kantelbaar in model A1) en een set borstels, in hoogte verstelbaar.
- De anti-tack (model A3 en A2) en anti-tack post-exposure (model A1) secties zijn volledig van roestvrij staal en hebben een afzuiging die gescheiden is van de wastank en de droger.
- Urenteller lampen.
- Filter unit.

	A3FLW	A2FLW	A1FLW
Max plaat formaat (mm)	370x520	530 x 760	710 x 890
Max. plaat formaat (inch)	14"x20 "	20"x29 "	27"x35 "
UVA-belichtingslampen	9x40W 10R L. 590	12x60W 10R L. 900	15x60W 10R L. 1200
UVC-lampen	10x15W L. 437	12x30W L. 900	13x36W L. 1200
UVA na-belichtingslampen	-	-	14x60W 10R L. 1200
Roestvrijstalen tank (l)	27	50	110
Wattage (kW)	3,5	10	10
Verwarming (W)	2x600	4x600	6 x 600
Elektrische voeding	230V (3PH + GND) 60Hz 400V (3F + N + GND) 50Hz		
Totale afmeting (LxBxH) (cm)	75x105x120	108x110x120	145x115x135
Gewicht (kg)	210	310	520