

SPECIFICATIES – FLEXO WATER COMBI FLW

- Gelijktijdig verwerkingssysteem van het hele plaatoppervlak
- Voor- en hoofdbelichting met pomp en vacuümmeter
- Bevestigingsdeel op tafel met permanent plakplaat en automatische omkering. Uitspoeling met automatische hoogteverstelling van borstels en met een orbitale en afwisselende beweging. Onafhankelijke beweging van de tafel
- Eindreinigingsgedeelte met één roterende cilindrische borstel
- Drooggedeelte met 2 onafhankelijke lades
- Post-belichtings- en afwerkingsgedeelte met leds die de status van de lampen informeren 9-kanaals touchscreencontroller, voor elke gewenste dikte en reliëf: pre-exp. Tijd, hoofdbelichting, uitspoeltijd, hoeveelheid automatische regeneratie, post-exp. afwerking, 2 keer voor elk van de 2 lades
- Temperatuurregeling van water- en drooggedeelte
- Afwasmiddel doseerpomp
- Zandfiltersysteem

	27/35	30/40
Blootstellingsgrootte (mm)	700x900	780x1030
Belichtingsgrootte (inch)	27"x35 "	30"x40 "
Hoeveelheid ontwikkelaar in tank (l)	110	110
UVA-belichtingslampen	N.16 60W 10R L.1200	N.16 60W 10R L.1200
UVA-lampen na blootstelling	N.14 60W 10R L.1200	N.14 60W 10R L.1500
UVC-lampen	N.13 36W L.1200	N.13 36W L.1200
Maximale dikte verwerkbaar (mm)	3,94	3,94
Wattage (kW)	15	15
Elektrische voeding	230V 3F + GND 60Hz 400V 3F + N + GND 50Hz	
Totale afmeting (LxBxH) (cm)	290x180x135	290x180x135