

## **CARACTERISTIQUES – GS LINE**

- Sections de gravure et de pre-séchage
- Contrôle de chaque étape par un touch screen PLC
- Section de gravure équipée de deux brosses orbitales
- Suppression de l'eau en excès par un rouleau en éponge
- Sticky plate pour les plaques en polyester sur demande
- Section avec un filtre pour les plaques digitales avec un brosse cylindrique

Optionnel:

- Tunnel unité de séchage avec post exposition (Longueur : 163.5 cm)
- Unité d'exposition au-dessous du tunnel

	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>900</b>
<b>Max format de la plaque (mm)</b>	500	700	900
<b>Max format de la plaque (pouces)</b>	19,6"	27,5"	35,4"
<b>UVA lampes (tunnel)</b>	4x40W L. 600	4x60W L. 1200	4x60W L. 1200
<b>Capacité du réservoir (l)</b>	110 liter	110 liter	110 liter
<b>Puissance (kW) machine</b>	12	14	16
<b>1: Machine d'alimentation électrique</b>	230V (3PH+GND) 60Hz 400V (3PH+N+GND) 50Hz		
<b>Puissance (kW) Chaudière</b>	26 kw		
<b>1: Chaudière d'alimentation électrique</b>	400V (3PH+GND)		
<b>Chauffage de lavage (W)</b>	2x2000	2x2000	2x2000
<b>Sèche-linge (kW)</b>	4	6	6
<b>Taille globale (LxWxH) (cm)</b>	110x300x117	130x360x120	140x360x129
<b>Poids (kgs)</b>	400	480	700