

SPECIFICATIES – GS LINE

- Uitwas- en voordrooggedeelte
- Touchscreen-controller van elke werkstap
- Het wassen wordt uitgevoerd door twee orbitale borstels
- Verwijderen van overtollig water met een sponsroller
- Plakplaat voor polyester platen op aanvraag
- Filtratiesectie voor digitale platen met cilindrische borstel

Optioneel:

- Tunneldroger met post-exposure secties (lengte: 163,5 cm)
- Exposer onder de tunnel

	500	700	900
Max plaat grootte (mm)	500	700	900
Max. Plaatgrootte (inch)	19,6"	27,5"	35,4"
UVA-lampen (met TUNNEL)	4x40W L. 600	4x60W L. 1200	4 x60W L. 1200
Tankinhoud (l)	110 liter	110 liter	110 liter
Wattage (kW) machine	12	14	16
1: Elektrische voeding machine	230V (3PH + GND) 60Hz 400V (3F + N + GND) 50Hz		
Wattage (KW) Boiler	26 kw	26 kw	26 kw
1: Elektrische voeding boiler	400 V (3PH+GND)		
Was droger	2x2000	2x2000	2x2000
Droger verwarmers (kW)	4	6	6
Totale afmeting (LxBxH) (cm)	110x300x117	130x360x120	140x360x129
Gewicht (kg)	400	480	700

