

## **CARACTERISTIQUES – ROTARY CLEANER**

- Fixation du cliché sur un cylindre magnétique et enlèvement aisé par un système mécanique
- Cycle de nettoyage avec le solvant
- Lavage final par un rouleaux d'éponge et eau
- Section de séchage
- Vasque pour le solvant avec un sac filtrant, control de la température et niveau
- Chargement et déchargement automatiques
- Controller Touch Screen pour: régulation vitesse du cylindre, régulation vitesse du mouvement de brosses, temps de rinçage, temps de dryer
- Pied qui permet la rotation du cylindre pour la correcte fixation des clichés
- Nécessaire connexion à l'air comprimé

	GS 600	GS 900
<b>Min format de la plaque (mm)</b>	20x20	20x20
<b>Min format de la plaque (pouces)</b>	0,79"x0,79"	0,79"x0,79"
<b>Max format de la plaque (mm)</b>	600x1030	860x1100
<b>Max format de la plaque (pouces)</b>	25"x30"	34"x43"
<b>Capacité de la vasque (litri)</b>	25	125
<b>Puissance (kW)</b>	3	9,2
<b>Alimentation électrique</b>	230V MONO 50/60Hz	400V (3PH+N+G) 50/60Hz
<b>Dimensions (LxPxH) (cm)</b>	130x83x123	210x82x133
<b>Poids (kg)</b>	180	388